



Norman Gerkinsmeyer – Kasernstraße 41 – 89231 Neu-Ulm – Germany – Phone +49 731 3793475 – Fax +49 731 3793476




### Sample Specifications

Datum / Date: 22.10.2013

Bezeichnung / Denomination: S220/50/134/P<sup>2</sup>F-CR  
 Projekt / Project: S220 PSP  
 Muster-Nr. / Sample-No.: 7183  
 Kunde / Customer:



<b>Gleichstromwiderstand /</b>	<b>R</b>	5,6 $\wedge$
<i>DC restance</i>	<i>dc</i>	
<b>Nennimpedanz /</b>	<b>Z</b>	8 $\wedge$
<i>Nominal impedance</i>	<i>N</i>	
<b>Resonanzfrequenz</b>	<b>f</b>	29,25HZ
<i>Resonance frquency</i>	<i>s</i>	
<b>Spulendurchmesser</b>		50mm
<i>Voice coil diameter</i>		
<b>Spulenbreite /</b>		22,7mm
<i>Voice coil height</i>		
<b>Mechanische Güte /</b>	<b>Q</b>	8,06
<i>Mechanical Q factor</i>	<i>ms</i>	
<b>Elektrische Güte /</b>	<b>Q</b>	0,3
<i>Electrical Q factor</i>	<i>es</i>	
<b>Gesamtgüte</b>	<b>Q</b>	0,29
<i>Total Q factor</i>	<i>ts</i>	
<b>Dynamisch bewegte Masse /</b>	<b>m</b>	42,3g
<i>Moving mass</i>	<i>d</i>	
<b>Effektive Membranfläche /</b>	<b>S</b>	218cm <sup>2</sup>
<i>Effective piston area</i>	<i>m</i>	
<b>Mechanischer Widerstand /</b>	<b>R</b>	0,96Kg/s
<i>Mechanical resistance</i>	<i>ms</i>	
<b>Nachgiebigkeit /</b>	<b>C</b>	0,7mm/N
<i>Compliance</i>	<i>ms</i>	
<b>Antriebsfaktor /</b>	<b>BL</b>	12,09Tm
<i>Force factor</i>		
<b>Äquivalentvolumen /</b>	<b>V</b>	46,72dm <sup>3</sup>
<i>Equivalent air volume</i>	<i>as</i>	
<b>Wirkungsgrad /</b>	<b> </b>	0,38%
<i>Efficiency</i>		
<b>SPL 1W/1m</b>		87,78dB
<b>SPL 2,83V/1m</b>		89,33dB



Freigabe erteilt: Datum:  
 ProPlan Muster: 7183

Unterschrift:  
 22.10.2013